

Fond pour crépi silicone MARMORAN G210



Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 est une couche de fond pigmentée, prête à l'emploi. Elle est fabriquée industriellement à base d'une dispersion de résine synthétique non saponifiable et de pigments sélectionnés. Pour les crépis de finition MARMORAN silicone extérieur et intérieur.

avantages du produit

- Bonne pénétration dans les supports normalement absorbants
- Bon pouvoir couvrant, évite l'apparition du spectre des supports
- Permet la préparation de supports régulièrement absorbants
- Avec du sable, granulométrie d'env. 0,5 mm, facilite la structuration du crépi de finition

> Domaine d'application

Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 sert à imprégner tous les supports minéraux sains et solides, normalement absorbants, à l'intérieur et à l'extérieur, avant l'application d'un crépi de finition ou d'une peinture silicone.

> Caractéristiques du produit

Durée de séchage sous des conditions normales (température de l'air 20°C, humidité relative 50%) : après env. 1–2 heures hors poussière, après 24 heures recouvrable. Outillage, appareils et mains doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après la fin du travail. Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose.

Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Fond pour crépi silicone MARMORAN G210

> Mise en oeuvre

Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 est livré à la consistance d'emploi, mais peut être dilué, en fonction de la nature du support, à raison de 5–10 % d'eau. Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 s'applique en couches régulières au rouleau ou à la brosse.

> La préparation de surface

Avant l'application du fond pour crépi silicone MARMORAN G 210, le support doit être sec et exempt de saleté, de poussière, etc.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Le fond pour crépi silicone MARMORAN G210 est livrable : Non teinté (nature), dans toutes les teintes de la collection d'échantillons MARMORAN et sur demande, en teintes spéciales (fournir un échantillon de 12 x 12 cm, au minimum).

Solvant :

exempt de solvant

> Unités de d'emballage



Bidons de 10 kg ou 20 kg. Le fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 doit être entreposé à l'abri du gel et de la chaleur. En emballage non ouvert, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

> Consommation / Rendement

La consommation de fond pour crépi silicone MARMORAN G 210 s'établit en fonction de la porosité du support. En valeur moyenne :

En valeur moyenne :

200 - 250 g/m²