

Déclaration des performances

Meltell 3730 – Vers.2.0

Nr. DoP-ME3730

1. Code d'identification unique du produit type

373

2. Identification du produit

Meltell 310 white
Meltell 311 white
Meltell 320 black
Meltell 330 grey
Meltell 332 anthracite

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Mastic d'étanchéité à 1 composant à base de polymère hybride, mastic d'étanchéité pour une application sur façade,
type F EXT-INT CC 25 LM, conditionnement B, matériau de support: mortier M1

4. Nom et adresse de contact du fabricant

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Suisse

5. Mandataire

-

6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

AVCP System 3

7. Organisme notifié

SKZ Tecona GMBH, NB 1213
PAVUS a.s. NB1391
A realise une determination de produit type sur la base d'essais de type, selon le systeme 3 et a delivre les rapports d'essais correspondants.

8. Performances déclarées

Spécification Technique Harmonisée EN 15651-1:2012-12


Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	B
Dégagement de substances chimiques nuisant à la santé et/ou l'environnement	NPD
Étanchéité à l'eau et à l'air	
Stabilité	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Résistance à l'étirement, c-à-d. allongement sous contrainte après immersion dans l'eau	NF / passé
Résistance à l'étirement / module sécant en zone froide (à -30°C)	≤ 0.9 MPa
Résistance à l'étirement sous contrainte en zone froide (à -30°C)	NF / passé
Durabilité - adhérence/résistance à l'allongement par des températures variables	NF / passé

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Seline Zürcher – Quality Management

Ruswil



Seline Zürcher (Jul 31, 2024 09:40 GMT+2)