

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0085/03



Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

PCI FT® Extra (DE0085/03)

Usage(s) prévu(s):

EN 12004 C2TE S1

**Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé,
pour carreaux utilisés au domaine interne et externe**

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3, Système 3 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1, A1fl	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après délai réduit	NPD	Système 3	
Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²		
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²		
Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²		
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1,0 N/mm²		
Substances dangereuses	NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Augsburg, 02.11.2020

.....
Marc C. Köppe
directeur commercial

.....
Frank Rösiger
directeur commercial