Capaplex

Couche de fond spéciale diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur

Description de produit

Domaine d'utilisation	Capaplex est une couche de fond en dispersion, incolore, diluable à l'eau, pour l'égalisation de supports fixes, fortement ou irrégulièrement absorbants. Spécialement conçue pour les surfaces en béton cellulaire. En cas de couches plastiques successives, le temps d'exposition augmente considérablement avec l'application d'une couche de fond Capaplex.
Propriétés	Résistante aux intempéries, diluable à l'eau, respectueuse de l'environnement, sans odeur, renforce le support.
Liant	Dispersion synthétique modifiée, en phase aqueuse.
Conditionnement	1l, 10l
Conservation	Au frais, mais à l'abri du gel.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,0 g/cm^3

Application

Supports appropriés	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.
Préparation du support	Concernant la compatibilité avec d'autres supports et la préparation nécessaire, consulter notre fiche technique n°650 « Les supports et leur préparation ».
Dilution	Diluer exclusivement à l'eau.
Système de couches	Sur supports d'absorption normale : diluer Capaplex avec 1-2 volume(s) d'eau. Sur supports d'absorption forte : diluer Capaplex avec 3-4 volumes d'eau et, si nécessaire, appliquer deux couches. Sur un support en béton cellulaire non traité, diluer Capaplex avec 3 volumes d'eau. Pour des vernis mats satinés en intérieur : diluer Capaplex avec 1-2 volume(s) d'eau. Pour des vernis brillants satinés, ne pas diluer Capaplex. Pour le raffinage de détrempes ou de peintures décollées, ajouter env. 5% de Capaplex. Appliquer Capaplex à la brosse, au rouleau ou par projection.
Consommation / Rendement	Suivant l'utilisation, le niveau de dilution, le pouvoir absorbant et la qualité du support, env. 50–200 ml/m^2. Déterminer la consommation exacte et le niveau de dilution par un essai préalable sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	**Température minimale pour l'application et le séchage :** Température ambiante et du support : +5 °C



CAPAROL

FICHE TECHNIQUE

Séchage/Temps de séchage	A + 20 °C et avec une humidité relative de l'air de 65%, le support est recouvrable après 12 heures minimum. En cas de températures plus basses, respecter un temps de séchage plus long.
Outils	Appliquer Capaplex à la brosse, au rouleau ou par projection. **Procédé airless** Angle de projection : 20–50° Buse : 0,015'' Pression de projection : 60 bar Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
Remarques	Capaplex n'est pas appropriée pour des surfaces horizontales en contact permanent avec l'eau. **Compatibilité avec d'autres produits :** A combiner avec tous les produits Caparol Dispersion.

Conseil

Attention (réglémentation en vigueur lors de l'impression)	**Mise en garde :** (Conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression) Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations/cours d'eau ou sur la terre. Informations complémentaires : Voir fiche de sécurité.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériaux liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériaux secs peuvent être éliminés comme peintures durcies ou comme ordures ménagères.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). La teneur en COV de produit ne dépasse pas 5 g/l max.
Déclaration du contenu	Dispersion d'acétate de polyvinyle, eau, produit filmogène, additifs, conservateur.
Assistance technique	Tous les supports existants et les techniques d'application de peintures associées ne peuvent être repris dans ce document. Si des supports ne figurant pas dans cette fiche technique doivent être traités, veuillez nous contacter ou contacter l'un de nos collaborateurs du service technique. Nous serons heureux de vous fournir des informations complémentaires. Tel.: 043 399 42 22 Fax: 043 399 42 23 E-Mail: info@caparol.ch

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW Schweiz AG · Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch