Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Animamundi

Texture légèrement métallisée pour intérieurs avec un effet modérément perlé et mat



DESCRIPTION DU PRODUIT

Animamundi interprète de manière innovante le concept du "béton lavé", en proposant d'une part un produit à l'effet modérément perlé et mat, et d'autre part une forte caractérisation matérielle.
Afin de réduire l'empreinte carbone, **Animamundi** est formulé avec un liant spécial issu de biomasse durable, remplaçant ainsi les matières premières fossiles. Cela a été rendu possible grâce à une méthodologie technico-productive dite "mass balance" certifiée **REDcert²**.
Le produit est conforme aux spécifications Eurofins **Indoor Air Comfort Gold**.

EMPLOIS

Décoration intérieure haut de gamme, en accord avec les tendances les plus modernes et actuelles du "béton" dans le domaine de l'architecture.
Animamundi répond aux exigences les plus larges dans le domaine des finitions intérieures, en garantissant des effets fortement matériels tout en conservant le prestige des finitions métallisées.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- Nature du liant: copolymère acrylique et styrénique en dispersion
- Masse volumique:
Animamundi Base Silver: 1,38 ± 0,05 g/ml
Animamundi Base Gold: 1,29 ± 0,05 g/ml

- Classification Indoor Air Quality: A+
- Produit certifié **REDcert²**: le produit réduit la consommation de ressources fossiles grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur.
- Produit certifié Indoor Air Comfort Gold **IACG** (Eurofins IACG-442-01-02)

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Animamundi permet de créer des surfaces visuelles "béton", avec un accent matériel marqué et une élégante perlescence satinée.

DILUTION

Prêt à l'utilisation.

MISES EN GARDE

Bien mélanger le matériau avant la coloration et avant l'application.
Ne pas appliquer sur des supports récents et potentiellement alcalins; attendre un temps de maturation adéquat, généralement d'environ quatre semaines.
L'application sur les surfaces en béton a une fonction exclusivement décorative.

PREPARATION DU SUPPORT

(Conditions environnementales de référence: T=25 °C, HR=60%)
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de taches dues aux sels de l'humidité. Si nécessaire, procéder à la remise en état ou à la consolidation du support avec des produits spécifiques.
En présence de moisissures, traiter la surface avec des produits adaptés.
Éliminer par brossage ou lavage les éventuelles efflorescences et les parties écaillées d'anciennes peintures. Supprimer complètement les couches épaisses de peintures à la chaux ou à la détrempe.
Éliminer les dépôts de poussière, de smog et autres impuretés par brossage.
En présence de supports non cohésifs ou farinants, appliquer au pinceau une couche diluée de **Decofix** (fixateur mural micronisé).
Sur support sec et sain, appliquer une couche diluée de **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté en phase aqueuse) au pinceau ou au rouleau.
Sur surface parfaitement sèche, appliquer une première couche d'**Animamundi** à la spatule en acier inoxydable, en comblant uniformément et en évitant les surépaisseurs. Repasser la surface encore humide afin d'éliminer toute irrégularité.
Après séchage complet (environ 8 heures), appliquer une deuxième couche d'**Animamundi** à la spatule inox.
Travailler la surface encore humide selon l'effet esthétique recherché.

Effet Metal Core
Après l'application de la deuxième couche, repasser la surface encore humide avec une spatule inox propre, de haut en bas et de droite à gauche.
Attendre quelques minutes et répéter l'opération afin d'aplanir les éventuelles crêtes formées.
Temps de séchage: environ 24 heures selon le type de support, son pouvoir absorbant et les conditions ambiantes.
Sur des surfaces fortement sollicitées, il est recommandé d'appliquer une ou plusieurs couches de **Clear Coat** (protection incolore pour intérieurs) ou, en alternative, **Clear Finish Monocomponent** (protection polyuréthane monocomposante à base d'eau). Consulter la fiche technique correspondante.
Les surfaces ainsi protégées peuvent présenter une légère variation de teinte en fonction de la quantité de produit de protection appliquée.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle d'application.
Ne pas appliquer si la température de l'air, du support et du produit est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C.
L'humidité ambiante doit être inférieure à <75%, celle du support, inférieure à <10%.
Afin de ne pas compromettre l'obtention optimale des caractéristiques de performance du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques mentionnées ci-dessus.
Il est recommandé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différentes fabrications, il est conseillé de

mélanger les différentes productions afin d'éviter de légères différences de teinte.
Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés, la dilution et la mise en œuvre, se reporter à la fiche technique correspondante et la lire attentivement.
Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

5-8 m^2/l pour deux couches, selon le degré de finition du support et son pouvoir absorbant. Il est conseillé de vérifier le rendement réel par un essai préalable sur le support concerné.

COULEUR

Base Silver, Base Gold et couleurs du nuancier **Animamundi.**

EMBALLAGE

Conditionnements de 1 l; 2,5 l; 5 l.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit être utilisé préférablement dans les 2 ans suivant la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes et dans des conditions de température adéquates.

NORMES DE SECURITE'

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.