

MAPEPROOF FBT TAPE 600

Ruban adhésif pour coller par leur face supérieure les raccords entre les lés de la membrane d'étanchéité Mapeproof FBT



DOMAINE D'APPLICATION

Étanchéité des raccords dans le système d'imperméabilisation **Mapeproof FBT** pour des constructions souterraines étanches en béton armé.

AVANTAGES

- **Mapeproof FBT Tape 600** posé correctement avec **Mapeproof SA Tape** garantit que les raccords entre les lés de **Mapeproof FBT** sont étanches.
- **Mapeproof FBT Tape 600** est appliqué à froid. Il ne nécessite ni de chaleur ni de flamme nue.
- Application facile: **Mapeproof FBT Tape 600** est très maléable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapeproof FBT Tape 600 est un ruban adhésif spécial doublé de non tissé sur sa face supérieure et c'est l'un des accessoires utilisés dans le système d'imperméabilisation **Mapeproof FBT**.

Mapeproof FBT Tape 600 résiste aux agents agressifs naturels normalement présents dans l'eau souterraine ou dans les nappes phréatiques. Utilisé conformément à l'état de la technique, il est résistant au vieillissement provoqué par les rayons ultraviolets

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les lés de **Mapeproof FBT** sur lesquels **Mapeproof FBT Tape 600** sera collé doivent être propres, secs et plans.

Application du produit

Dérouler **Mapeproof FBT Tape 600**. Retirer le film de protection et coller le ruban sur les lés de **Mapeproof FBT**. Maroufler le ruban avec un rouleau en caoutchouc pour assurer une adhésion solide avec la membrane.

La méthode de pose en sandwich n'est utilisée que dans le cas de charges importantes. Contacter alors le service technique de MAPEI.

Avant de poser l'armature et de couler le béton frais, s'assurer que les extrémités sont toutes bien collées.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas appliquer **Mapeproof FBT Tape 600** dans de l'eau stagnante.
- Le béton doit être coulé sur **Mapeproof FBT** immédiatement après avoir été posé. Si **Mapeproof FBT** reste à l'air libre pendant une longue période, le protéger avec du matériel approprié.

CONDITIONNEMENT

Largeur du rouleau: 0,15 m; Longueur: 20 m

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé dans un endroit sec entre +10°C et +35°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Matériau:	Ruban autocollant doublé sur une face d'un non tissé blanc
Largeur du rouleau (m):	0,15
Épaisseur nominale (mm):	1,1
Poids (kg/m ²):	≥ 0,9

DONNÉES D'APPLICATION

Température d'application (°C):	de 0 à +40
---------------------------------	------------

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Dans tous les cas, consulter la fiche de données techniques et les informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web www.mapei.com avant emploi.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche de données techniques peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter les spécifications techniques en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit Mapei.

Dans tous les cas, consulter la fiche de données techniques et les informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web www.mapei.com avant emploi.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

7967-6-2022-FRxCH

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

